



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Složení přístroje	Kompletní výrobek
Dodatečné informace o konektoru	S dětskými clonkami
Barevný odstín	Krémová
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Počet konektorů	1
Montáž zařízení	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm²
Tuhost kabelu	Ohebný Neohebný Lankový
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček ABS + PC: centrální deska
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Šrouby nebo třmeny 51...69 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	42 mm
Přesah	10 mm
Počet kusů na sadu	1
Hmotnost přístroje	0,081 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	SEP-BBJ TSE
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano

Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.