


NS-B Nosník standard 

Výrobek: nosník NS-B

Výhradní dovozce pro ČR a SR: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

Použití:

Jako nosný prvek pro uložení kabelového žlabu a upevnění trasy na svislou konstrukci stavby – nástěnná montáž. V kombinaci se stojnami STNM umožňují sdruženou nástěnnou montáž (více pater nad sebou na jedné stojně). Při instalaci na prostorovou stojnu STPM s držákem DZM STP (alternativně DZM STPU pro šikmé pohledy) umožňují prostorovou montáž podvěšenou pod vodorovnou konstrukci stavby

Technické parametry:

Délka nosníku: 150, 200, 300, 400, 500, 600 mm
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ – sendzimirově zinkováno (17–23 µm)
 ZZ – žárově pozinkováno (40–60 µm)
 MZ – Magnelis zinek (25 µm)
 A2 – nerez (AISI 304L)
 A4 – nerez (AISI 316L)

označení	L [mm]	max. zatížení	max. průhyb	objednací kód				
				SZ	ZZ	MZ	A2	A4
NS-B 100	150	104 kg	3,0 mm	ARB-14520103	ARB-12520103	ARB-17520103		
NS-B 150	200	80 kg	4,0 mm	ARB-14520105	ARB-12520105	–		
NS-B 200	250	70 kg	4,5 mm	ARB-14520106	ARB-12520106	ARB-17520106		
NS-B 300	350	85 kg	5,5 mm	ARB-14520108	ARB-12520108	ARB-17520108		
NS-B 400	450	90 kg	8,0 mm	ARB-14520109	ARB-12520109	–		
NS-B 500	550	105 kg	8,0 mm	ARB-14520110	ARB-12520110	ARB-17520110		
NS-B 600	650	90 kg	8,5 mm	ARB-14520111	ARB-12520111	–		

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona
 č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
 Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.
 Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace
 „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].
 Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-
 -techničtí manažeři.