


RL-1B**Redukční/koncový díl žlabu** **Výrobek:** redukční/koncový díl RL-1B**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Jako ukončovací prvek nevyužité části průřezu žlabu v místě spojení žlabů různých šířek - rozšíření/zúžení trasy.

Technické parametry:

Šířka: 170, 220 mm
 Výška bočnice: 35, 50, 60, 100 mm
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno (17–23 µm)
 ZZ - žárově pozinkováno (40–60 µm)
 A2 - nerez (AISI 304L)
 A4 - nerez (AISI 316L)

označení	B [mm]	H [mm]	objednací kód			
			SZ	ZZ	A2	A4
RL-1B 50x35	50	35	ARB-14473050	–		
RL-1B 100x35	100		ARB-14473100	–		
RL-1B 50x50	50	50	ARB-14475050	ARB-12475050		
RL-1B 50x60	50	60	ARB-14476050	ARB-12476050		
RL-1B 100x60	100		ARB-14476100	ARB-12476100		
RL-1B 50x100	50	100	ARB-14479050	ARB-12479050		
RL-1B 100x100	100		ARB-14479100	ARB-12479100		

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona
 č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

Klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
 Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.
 Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace
 „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].
 Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-
 -techničtí manažeři.