

HVI LI PL 60 21 L100M GR (819 600)



Zobrazení je nezávazné

Vodič HVI light plus určený pro montáž na stavbě je dodáván na jednorázových překližkových kabelových bubnech, součástí dodávky je vnitřní šestihranný klíč. Délka 100 m.

Typ	HVI LI PL 60 21 L100M GR
Obj. č.	819 600 NEW
Materiál vodiče	Cu
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Barva vodiče	šedá ●
Barva RAL	přibližně 7004
Průřez jádra (jednožilový)	16 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Třída/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 60 cm
Průměr vodiče	21 mm
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	470 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364499645
PU	100 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.