


SR D50 3500 FSP1000 IA HVIP GFK AL (105 563)



Zobrazení je nezávazné



Podpůrná trubka s vnitřním připojením a vnitřní pružinovou PA svorkou. Nerezová jímací tyč, Ø 10 mm.

Typ Obj. č.	SR D50 3500 FSP1000 IA HVIP GFK AL 105 563
Materiál jímací tyče	Al
Délka jímací tyče	1000 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	3500 mm
Vnější průměr	50 mm
Přepravní délka	3500 mm
Síla stěny trubky	4 mm
Koeficient materiálu km	0,7
Délka izolační části	1800 mm
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	60 x 5 mm
Určeno pro uložení vně trubky	ano
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	3500 mm
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 3500 mm, 1x HVI power vnitřní) 201 km/h
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 3500 mm, 1x HVI power vnější) 190 km/h
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	5,54 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364271937
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.