




## BMW5.01/21

Spínač sériový, řazení 5, (přístroj s krytem), 10AX, bezšroubové, ocelová

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |                              |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Série                           | Simon Basic                                                                                                                                                                                                             | třída ETIM                      | EC001590 Instalační spínač         | Počet v hromadném balení     | 10                |
| Název výrobku/Typ               | Spínač sériový, řazení 5                                                                                                                                                                                                | Přetisk/Piktogram               | nejsou                             | Měřicí jednotka              | ks                |
| Barva                           | ocelová                                                                                                                                                                                                                 | Druh materiálu                  | plastická hmota, PC, bezhalogenové | EAN balení 1ks               | 5902787812478     |
| Typ výrobku                     | přístroj s krytem                                                                                                                                                                                                       | Ochrana povrchu                 | lakovaný                           | Typ. bal. 1ks                | zatavená fólie    |
| Jmenovitý proud zářivkový       | 10 AX                                                                                                                                                                                                                   | Povrchová úprava                | matný                              | V.bal.1ks                    | 16 cm             |
| Jmenovité napětí                | 250 V                                                                                                                                                                                                                   | Způsob montáže [ETIM]           | Podomítková montáž                 | Š.bal.1ks                    | 11 cm             |
| Způsob připojení / Typ koncovky | bezšroubové                                                                                                                                                                                                             | Způsob upevnění                 | drápky/šrouby                      | Délka balení 1ks             | 4.5 cm            |
| Stupeň ochrany IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                                               | Výška produktu                  | 75 mm                              | Váha balení 1ks              | 0.0788 kg         |
| Poznámky                        | Pro získání provedení IP44 je nutné použít rámečky NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...nebo rámečky IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...<br>Pro získání provedení IP44 je nutné doplnit také těsnění pod klapku: SU1W | Šířka produktu                  | 75 mm                              | EAN13 bal.                   | 5902787812478     |
| Podsvícení,                     | volitelné, není součástí                                                                                                                                                                                                | Hloubka produktu                | 41 mm                              | Typ velkoobchodního balení   | kartonová krabice |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                         | Vestavěná hloubka               | 24 mm                              | Výška velkoobchodního balení | 10 cm             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                         | Metoda využití/způsob fungování | kolébková klapka                   | Šířka velkoobchodního balení | 19 cm             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                         | Počet kláves / pák              | 1                                  | Délka velkoobchodního balení | 23 cm             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                         | Systém zapojení                 | Spínač 2x 1-pólový (bistabilní)    |                              |                   |