

Zásuvkové krabice AcquaBOX | AcquaBOX Cabled industrial boxes

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3061	1x 230 V / 16 A / 3p	3x 2,5 - 10 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	112
Šířka	112
Hloubka	64

Použité pouzdro: 3071

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3064	2x 230 V / 16 A / 3p	3x 2,5 - 10 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	120
Šířka	160
Hloubka	73

Použité pouzdro: 3072

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3065	4x 230 V / 16 A / 3p	3x 0,2 - 2,5 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Použité pouzdro: 3073

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3066	6x 230 V / 16 A / 3p	3x 1,5 - 16 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	182
Šířka	235
Hloubka	95

Použité pouzdro: 3074

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3067	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	120
Šířka	160
Hloubka	73

Použité pouzdro: 3072

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22