



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 klasický tvar  
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop  
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22  
 černé PVC lišty jsou určeny do interiéru  
 u konfigurace \_P2 - lepicí páska na zadní straně sloužící ke snadnějšímu přidržení lišty před finálním upevněním k podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 0,5 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 140 mm<sup>2</sup>

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,1 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

| číslo položky       | délka | barva          | balení             | balení - popis         | poznámka         |
|---------------------|-------|----------------|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>LHD 20X10_HD</b> | 2 m   | bílá RAL 9003  | 96 m               | karton                 | okhranná fólie   |
| <b>LHD 20X10_P2</b> | 2 m   | bílá RAL 9003  | 96 m               | karton                 | samolepící páska |
| <b>8921_HB</b>      |       | bílá RAL 9003  | 10 / 100 / 1560 ks | folie / folie / karton | kryt koncový     |
| <b>8922_HB</b>      |       | bílá RAL 9003  | 10 / 100 / 1560 ks | folie / folie / karton | kryt spojovací   |
| <b>8923_HB</b>      |       | bílá RAL 9003  | 10 / 100 / 1550 ks | folie / folie / karton | kryt ohybový     |
| <b>8924_HB</b>      |       | bílá RAL 9003  | 10 / 100 / 940 ks  | folie / folie / karton | kryt odbočný     |
| <b>8925_HB</b>      |       | bílá RAL 9003  | 10 / 100 / 1200 ks | folie / folie / karton | roh vnitřní      |
| <b>8926_HB</b>      |       | bílá RAL 9003  | 10 / 100 / 1600 ks | folie / folie / karton | roh vnější       |
| <b>LHD 20X10_FD</b> | 2 m   | černá RAL 9005 | 96 m               | karton                 | ochranná fólie   |
| <b>8921_FB</b>      |       | černá RAL 9005 | 10 / 100 / 1560 ks | folie / folie / karton | kryt koncový     |
| <b>8922_FB</b>      |       | černá RAL 9005 | 10 / 100 / 1560 ks | folie / folie / karton | kryt spojovací   |
| <b>8923_FB</b>      |       | černá RAL 9005 | 10 / 100 / 1550 ks | folie / folie / karton | kryt ohybový     |
| <b>8924_FB</b>      |       | černá RAL 9005 | 10 / 100 / 940 ks  | folie / folie / karton | kryt odbočný     |
| <b>8925_FB</b>      |       | černá RAL 9005 | 10 / 100 / 1200 ks | folie / folie / karton | roh vnitřní      |
| <b>8926_FB</b>      |       | černá RAL 9005 | 10 / 100 / 1600 ks | folie / folie / karton | roh vnější       |

příslušenství: přístrojový nosič QUADRO PNQ 20X10\_HB

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



kryty z PCABS



ochranná fólie, lepicí páska, balící fólie lišt  
sáčky a balící fólie krytů



karton

využití průřezu kanálu (60%):

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| orientační průměr kabelu (mm) | 6 | 7 |
| množství vložených kabelů     | 2 | 1 |

rizika spojená s  
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce  
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen  
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce  
při poškození výrobek nepoužívejte  
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku  
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce