



popis výrobku: tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene
 trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9003, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 320 N / 5 cm

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22411

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 10 mm



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: kolena: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150
 spojky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263
 příchytky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%,
 kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachlorhlík

trubky nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
 ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
 ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost (kg/m)	balení ve folii (m)	barva
1516E_FA	16	13,7	3	0,07	30	černá RAL 9005
1516E_HA	16	13,7	3	0,07	30	bílá RAL 9003
1516E_KA	16	13,7	3	0,07	30	světle šedá RAL 7035
1516E_KC	16	13,7	2	0,07	20	světle šedá RAL 7035
1520_FA	20	17,4	3	0,10	30	černá RAL 9005
1520_HA	20	17,4	3	0,10	30	bílá RAL 9003
1520_KA	20	17,4	3	0,10	30	světle šedá RAL 7035
1520_KC	20	17,4	2	0,10	20	světle šedá RAL 7035
1525_FA	25	22,1	3	0,14	30	černá RAL 9005
1525_HA	25	22,1	3	0,14	30	bílá RAL 9003
1525_KA	25	22,1	3	0,14	30	světle šedá RAL 7035
1525_KC	25	22,1	2	0,14	20	světle šedá RAL 7035
1532_FA	32	28,6	3	0,18	30	černá RAL 9005
1532_HA	32	28,6	3	0,18	30	bílá RAL 9003
1532_KA	32	28,6	3	0,18	30	světle šedá RAL 7035
1532_KC	32	28,6	2	0,18	20	světle šedá RAL 7035
1540_HA	40	36,6	3	0,25	30	bílá RAL 9003
1540_KA	40	36,6	3	0,25	30	světle šedá RAL 7035
1540_KC	40	36,6	2	0,25	20	světle šedá RAL 7035
1550_HA	50	45,9	3	0,37	30	bílá RAL 9003
1550_KA	50	45,9	3	0,37	30	světle šedá RAL 7035
1550_KC	50	45,9	2	0,37	20	světle šedá RAL 7035
1563_HA	63	58,4	3	0,52	15	bílá RAL 9003
1563_KA	63	58,4	3	0,52	15	světle šedá RAL 7035

recyklační symboly:



trubka



fólie

číslo produktu	průměr kabelu (mm)										
	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	16
	množství vložených kabelů										
1516E	1(2)	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x
1520	2(3)	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x
1525	6	3	3	2	1(2)	1(2)	1	1	1	1	1
1532	9	5	4	4	3	3	2(3)	2	1	1	1
1540	15	8	7	6	6	5	5	4	3	3	1(2)
1550	24	13	12	10	9	8	7	6	5	4	3
1563	43	22	20	17	15	14	13	10	9	7	6

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů