



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou používat elektromagnetické nebo elektronické předřadníky vhodné pro provoz zdrojů CDO (např. HID-PV Xt CDO)
- Provozované předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zapálení může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití lampy mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se výbojka rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	
Patice krytky	E40	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,371
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	0,366
Referenční měření toku	Sphere	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	4200 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20 000 h	Index podání barev (CRI)	107 lm/W
Světelně technické		Délka oblouku O (jmen.)	91
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]	Provozní a elektrické	
Světelný tok	16 100 lm	Spotřeba energie	150,0 W
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)		

MASTER CityWhite CDO-TT

Napětí (jmen.)	97 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T46
Celková hmotnost (kus)	135,000 g
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	13 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	150 kWh
Registrační číslo EPREL	473331


Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
Celý název výrobku	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40
Full EOC	871869659675300
Objednací kód	59675300
Číslo materiálu (12NC)	928082519230
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696596753
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718696596760

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942
E40

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

