



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové provedení, IP66, IK08, TW1

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace		Výzařovací úhel světelného zdroje	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Typ optiky	Symetrická
Včetně předřadníku	Ano	Divergence světelného paprsku svítidla	120°
Servisní štítek	Ne	Jednotné hodnocení oslnění CEN	26
Lighting Technology	LED	Provozní a elektrické	
Vrstva	Hodnota	Vstupní napětí	220 až 240 V
Záruční lhůta	5 let	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Hodnocení udržitelnosti	-	Náběhový proud	3,3 A
Světelné technické		Doba náběhového proudu	0,115 ms
Světelný tok	5 600 lm	Spotřeba energie	46 W
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Účinnost (zlomek)	0.9
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120 lm/W	Připojení	Třípólová připojovací jednotka
Index podání barev (CRI)	>80	Kabel	-

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Počet produktů pro MCB (16A typ B)	10
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Průchozí drátování	Průchozí vedení, 1 fáze
Celkové harmonické zkreslení	20 %

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Rozhraní řízení	-
Stálý světelný tok	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Šedá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	1 558 mm
Celková šířka	69 mm
Celková výška	59 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	59 x 69 x 1558 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Celková hmotnost (kus)	0,830 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5


Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	-

Označení a balení

Objednací název produktu	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN
Celý název výrobku	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN
Full EOC	871016336012699
Objednací kód	36012699
Číslo materiálu (12NC)	911401876980
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163360126
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8710163360249

Rozměrové výkresy



LEDINAIRE WT060C Waterproof

