



LEDINAIRE SM060C

Surface-mounted

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

Svítlidla LEDINAIRE představují výběr populárních skladových svítidel, která přinášejí vysokou kvalitu Philips za konkurenčně schopnou cenu. Spolehlivost, energetická účinnost a cenová dostupnost - to je to co potřebujete.

Údaje o produktu


Obecné informace		Jednotné hodnocení oslnění CEN	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne		19
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Provozní a elektrické	
Včetně předřadníku	Ano	Vstupní napětí	220-240 V
Lighting Technology	LED	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vrstva	Hodnota	Náběhový proud	10,8 A
Záruční lhůta	5 let	Doba náběhového proudu	0,036 ms
Hodnocení udržitelnosti	-	Spotřeba energie	34 W
Světelně technické		Účinnost (zlomek)	0.9
Světelný tok	3 400 lm	Připojení	Třípólový zasuvací konektor
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Kabel	-
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W	Počet produktů pro MCB (16A typ B)	24
Index podání barev (CRI)	>80	Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Vyzařovací úhel světelného zdroje	80 stupňů	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Celkové harmonické zkreslení	20 %
Typ optiky	Vyzařovací úhel 90°	Řízení a stmívání	
Divergence světelného paprsku svítidla	90°	Stmívatelné	Ne

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Rozhraní řízení	-
Stálý světelný tok	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Ocel
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Akrylát a polykarbonát
Fixační materiál	Ocel
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	1 200 mm
Celková šířka	200 mm
Celková výška	53 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	53 x 200 x 1200 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Celková hmotnost (kus)	3,290 kg
Certifikace a použití	
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C

Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-50%
Počáteční chromatičnost	SDCM<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5
Životnost (podle IEC)	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,005 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L75
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	L65
Označení a balení	
Objednávací název produktu	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Celý název výrobku	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Full EOC	871016335039400
Objednávací kód	35039400
Číslo materiálu (12NC)	911401842280
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163350394
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8710163350394

Rozměrové výkresy



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

