



popis výrobku: spojky jsou určeny pro spojení tuhých a ohebných trubek
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: bílá RAL 9003, světle šedá RAL 7035, tmavě šedá RAL 7012, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK09

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 50102

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

spojky nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	L (mm)	hmotnost (g/ks)	balení (ks)	barva	pro trubky
0216E_FB	16	45	7	10 / 1300	černá RAL 9005	1416E
0216E_HB	16	45	7	10 / 1300	bílá RAL 9003	1216E
0216E_KB	16	45	7	10 / 1300	světle šedá RAL 7035	1516E
0216E_LB	16	45	7	10 / 1300	tmavě šedá RAL 7012	4016E 8016E
0220_FB	20	50	10	10 / 800	černá RAL 9005	1420
0220_HB	20	50	10	10 / 800	bílá RAL 9003	1220
0220_KB	20	50	10	10 / 800	světle šedá RAL 7035	1520
0220_LB	20	50	10	10 / 800	tmavě šedá RAL 7012	4020 8020
0225_FB	25	60	16	10 / 480	černá RAL 9005	1425
0225_HB	25	60	16	10 / 480	bílá RAL 9003	1225
0225_KB	25	60	16	10 / 480	světle šedá RAL 7035	1525
0225_LB	25	60	16	10 / 480	tmavě šedá RAL 7012	4025 8025
0232_FB	32	70	25	10 / 260	černá RAL 9005	1432
0232_HB	32	70	25	10 / 260	bílá RAL 9003	1232
0232_KB	32	70	25	10 / 260	světle šedá RAL 7035	1532
0232_LB	32	70	25	10 / 260	tmavě šedá RAL 7012	4032 8032
0240_FB	40	80	39	10 / 120	černá RAL 9005	1440
0240_HB	40	80	39	10 / 120	bílá RAL 9003	1240
0240_KB	40	80	39	10 / 120	světle šedá RAL 7035	1540
0240_LB	40	80	39	10 / 120	tmavě šedá RAL 7012	4040 8040
0250_FB	50	88	53	10 / 180	černá RAL 9005	1450
0250_HB	50	88	53	10 / 180	bílá RAL 9003	1250
0250_KB	50	88	53	10 / 180	světle šedá RAL 7035	1550
0250_LB	50	88	53	10 / 180	tmavě šedá RAL 7012	4050 8050
0263_FB	63	105	86	2 / 50	černá RAL 9005	1563
0263_HB	63	105	86	2 / 44	bílá RAL 9003	4063
0263_KB	63	105	86	2 / 44	světle šedá RAL 7035	8063
0263_LB	63	105	86	2 / 50	tmavě šedá RAL 7012	

recyklační symboly:



spojka



fólie



karton

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů